



Speciel velegnet til VVS- og maskinindustri.



Standardudførelse:

Hus

Kunststof.

Tilslutning

Kapillarrør: Fås i forskellige længder.

Føler: Ø6,5 mm eller Ø8,5 mm.

Størrelse

Kvadratisk: L x B = 48 x 48 mm.

Rektangulær: L x B = 58 x 25 mm.

Rund: Ø52 mm.

Vores nr.	Grp.	Størrelse	Baggrund	Tilslutning	Skala
0002500	9	Ø52 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002500A	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	1 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002501	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002502	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	2 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002503	9	48 x 48 mm	Hvid m/sort skrift	3 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002504	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / Ø8,5 mm	0-120° C
0002505	9	48 x 48 mm	Grå m/sort skrift	2 m / Ø8,5 mm	0-120° C
0002506	9	58 x 25 mm	Sort m/hvid skrift	3 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002507	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	1,5 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002511	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	2 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002530	90	½" x 40 mm	Dykrør, MS		For Ø6,5 mm føler
0002531	90	½" x 100 mm	Dykrør, MS		For Ø6,5 mm føler
0002532	90	½" x 100 mm	Dykrør, CU		For Ø6,5 mm føler
0002532A	90	½" x 150 mm	Dykrør, CU		For Ø6,5 mm føler
0002540	90		Fjeder f/dykrør		