

# Manometer/Vacuum-meter til VVS og Industri

Sort ABS-hus / sort stålhus

Kl. 1,6 / Kl. 2,5



1.04



## Anvendelse

Anvendes til luft såvel som til vandbårne systemer.

Må ikke anvendes til væsker, der kan angribe kobberlegering eller til stærkt krystalliserende væsker.

Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran.

Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

## Størrelse

Lagerføres i følgende størrelser (diameter):

Ø40, Ø50 og Ø63 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

## Måleområde

0-1 bar til 0-25 bar

-1/0 bar til -1/+3 bar

## Anvendelsesområde

Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi

Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

## Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:  $T_{(min)} = -20^{\circ} C$

$T_{(max)} = +60^{\circ} C$

Målemediet:  $T_{(max)} = +60^{\circ} C$

## Forhold omkring temperatur

Ved temperatur på  $+20^{\circ} C$  er der følgende fejlmargen:

- Ved stigende temperatur: ca.  $\pm 0,4 \%$
- Ved faldende temperatur: ca.  $\pm 0,4 \%$  af fuld skalaværdi.

## Beskyttelsesklasse

IP32 (EN 60529).

## Målenøjagtighed

Kl. 2,5: Ø40 og Ø50 mm.

Kl. 1,6: Ø63 mm.

## Viserværk og måledel

Messing og kobberlegering.

## Manometer skive

Sorte tal på hvid baggrund.

## Hus

Lagerføres i sort ABS-hus og sort lakeret stålhus. Se oversigt.

## Tilslutning

Nedadvendt messingstuds m/"tap".

## Glas

Polykarbonat.

Se oversigt over typer på næste side

# Manometer/Vacuum-meter til VVS og Industri

Sort ABS-hus / sort stålhus

Kl. 1,6 / Kl. 2,5



1.05

## Manometer i sort ABS-hus / sort stålhus, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0007901	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-1 bar (ABS)
	0007904	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-2,5 bar (stål)
	0007904A	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-2,5 bar (ABS)
	0007907	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-4 bar (ABS)
	0007905	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-6 bar (ABS)
	0007906	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-10 bar (ABS)
	0007908	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-16 bar (stål)
	0007909	2	Ø40 mm	1/8" ned	0-25 bar (ABS)
	0007921	2	Ø50 mm	1/4" ned	0-1 bar (ABS)
	0007923	2	Ø50 mm	1/4" ned	0-2,5 bar (ABS)
	0007924	2	Ø50 mm	1/4" ned	0-4 bar (ABS)
	0007925	2	Ø50 mm	1/4" ned	0-6 bar (ABS)
	0007926	2	Ø50 mm	1/4" ned	0-10 bar (ABS)
	0007927	2	Ø50 mm	1/4" ned	0-16 bar (ABS)
	0007928	2	Ø50 mm	1/4" ned	0-25 bar (ABS)
	0007941	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-1 bar (ABS)
	0007943	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-2,5 bar (ABS)
	0007944	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-4 bar (ABS)
	0007945	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-6 bar (ABS)
	0007946	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-10 bar (stål)
	0007946A	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-10 bar (ABS)
	0007947	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-16 bar (ABS)
	0007948	2	Ø63 mm	1/4" ned	0-25 bar (ABS)
481104-044	481104-044	2	Ø100 mm	1/2" ned	0-4 bar (stål)
481104-064	481104-064	2	Ø100 mm	1/2" ned	0-6 bar (stål)
481104-083	481104-083	2	Ø100 mm	1/2" ned	0-10 bar (stål)
481104-084	481104-084	2	Ø100 mm	1/2" ned	0-10 bar (stål)
481104-104	481104-104	2	Ø100 mm	1/2" ned	0-16 bar (stål)
481104-124	481104-124	2	Ø100 mm	1/2" ned	0-25 bar (stål)
481104-144	481104-144	2	Ø100 mm	1/2" ned	0-40 bar (stål)

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.

Se oversigt over flere typer på næste side

# Manometer/Vacuum-meter til VVS og Industri

Sort ABS-hus / sort stålhus

Kl. 1,6 / Kl. 2,5



1.06

## Vacuum-meter i sort ABS-hus / sort stålhus, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	007940	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar (ABS)
481161-032	481161-032	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar (stål)
481164-034	481164-034	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar (stål)

## Vacuum-manometer i sort stålhus, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481181-042	481181-042	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+3 bar (stål)

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.