

Kemi differenstryk manometer til VVS og Industri

Rustfrit hus og medieberørte dele i syrefast stål

Kl. 3,0



1.29



Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Anvendelse

Anvendes til direkte måling af differenstryk af luft, gasser og væsker.

Bør ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.

Størrelser

Leveres i følgende størrelser (diameter):
Ø80 mm og Ø100 mm

Måleområder

0-0,25 bar til 0-10 bar

Skala

Leveres med "bar" og "PSI" skala, som vist på billedet.

Anvendelsesområder

Det højeste tryk forbindes til "+" studsene, og det laveste tryk forbindes til "-" studsene.

Max. tilladeligt statisk tryk

100 bar

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser: $T_{(min)} = 0^{\circ} C$

$T_{(max)} = +80^{\circ} C$

Målemediet: $T_{(max)} = +100^{\circ} C$

Aflæsning af differenstryk

Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Beskyttelsesklasse

IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed

Kl. 3,0.

Viserværk og måledel

Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive

"bar-skala": Sorte tal på hvid baggrund.

"PSI-skala": Røde tal på hvid baggrund.

Hus

Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning

1/4" tilslutning i AISI 316 på hver side af manometret.

Glas

Instrumentglas.

Se oversigt over typer på næste side

Kemi differenstryk manometer til VVS og Industri

Rustfrit hus og medieberørte dele i syrefast stål

Kl. 3,0



1.30

Kemi differenstryk manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0009301	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-0,25 bar
	0009302	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-0,4 bar
	0009303	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-0,6 bar
	0009304	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-1 bar
	0009305	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-1,6 bar
	0009306	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-2,5 bar
	0009307	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-4 bar
	0009308	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-6 bar
	0009309	2	Ø80 mm	2 x 1/4" (side)	0-10 bar
	0009311	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-0,25 bar
	0009312	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-0,4 bar
	0009313	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-0,6 bar
	0009314	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-1 bar
	0009315	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-1,6 bar
	0009316	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-2,5 bar
	0009317	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-4 bar
	0009318	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-6 bar
	0009319	2	Ø100 mm	2 x 1/4" (side)	0-10 bar

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.