

Glycerinfyldt manometer til Industri

Rustfrit hus m/frontflange i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.22

Glycerinfyldt manometer m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001134	6	Ø63 mm	¼" bag	0-1 bar
	0001136	6	Ø63 mm	¼" bag	0-2,5 bar
	0001137	6	Ø63 mm	¼" bag	0-4 bar
	0001138	6	Ø63 mm	¼" bag	0-6 bar
	0001140	6	Ø63 mm	¼" bag	0-10 bar
	0001139	6	Ø63 mm	¼" bag	0-16 bar
	0001140F	6	Ø63 mm	¼" bag	0-25 bar
	0001140G	6	Ø63 mm	¼" bag	0-40 bar
	0001140E	6	Ø63 mm	¼" bag	0-60 bar
	0001140B	6	Ø63 mm	¼" bag	0-100 bar
	0001140A	6	Ø63 mm	¼" bag	0-160 bar
	0001141	6	Ø63 mm	¼" bag	0-250 bar
	0001142	6	Ø63 mm	¼" bag	0-400 bar
	0001143	6	Ø63 mm	¼" bag	0-600 bar
	0001144	6	Ø63 mm	¼" bag	0-1.000 bar

Glycerinfyldt vaccum-meter m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001156	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/0 bar

Glycerinfyldt vacuum-manometer m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001158	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+1,5 bar
	001160	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+5 bar

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.