Glycerin manometer m/NPT-gevind til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og NPT-gevind i messing
Kl. 1,6



1.17.01





BEMÆRK:
Manometer med NPT-gevind.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder
Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt NPT-gevind i messing.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Glycerin manometer m/NPT-gevind til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og NPT-gevind i messing
Kl. 1,6



Glycerinfyldt manometer, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0007985	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-6 bar
	0007986	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-10 bar
	0007987	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-16 bar
	0007988	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-25 bar
	0007989	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-40 bar
	0007990	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-60 bar
	0007991	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-100 bar
	0007992	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-160 bar
	0007993	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-250 bar
	0007995	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-400 bar
	0007996	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-600 bar
	0007997	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-1.000 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023