Glycerin manometer/vacuum m/bøjle til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.22.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt centrisk messingstuds m/"tap" og med bøjle for panel-montering.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Polykarbonat.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023

Glycerin manometer/vacuum m/bøjle til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6 / Kl. 2,5



Glycerinfyldt manometer m/bøjle, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001234	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-1 bar
	0001235	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-1,6 bar
	0001236	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-2,5 bar
	0001237	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-4 bar
	0001238	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-6 bar
	0001240	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-10 bar
	0001239	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-16 bar
	0001240F	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-25 bar
	0001240G	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-40 bar
	0001240E	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-60 bar
	0001240B	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-100 bar
	0001240A	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-160 bar
	0001241	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-250 bar
	0001242	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-400 bar
	0001243	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-600 bar
	0001244	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-1.000 bar
	0001109B	6	Ø100 mm	½'' bag + U-bøjle	0-40 bar
	0001120	6	Ø100 mm	½'' bag + U-bøjle	0-160 bar

Glycerinfyldt vacuum-meter m/bøjle, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001256	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/0 bar

Glycerinfyldt vacuum-manometer m/bøjle, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001258	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+1,5 bar
	001259	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+3 bar
	001260	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+5 bar
	001261	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+9 bar
	001262	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+15 bar
	001263	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+24 bar
	001264	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023