Kemi differenstryk manometer til VVS og Industri

Rustfrit hus og medieberørte dele i syrefast stål
Kl. 3,0



1.33.01





Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Kan leveres med "reed-kontakt" for kontaktfunktion.

Anvendelse
Anvendes til direkte måling af differenstryk af luft, gasser og væsker.
Bør ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Leveres i følgende størrelser (diameter):
- Ø80 mm og Ø100 mm

Måleområder
Δp = 0-0,25 bar til 0-10 bar

Skala
Leveres med "bar" og "psi" skala, som vist på billedet.

Anvendelsesområder
Det højeste tryk forbindes til "+" studsen, og det laveste tryk forbindes til "-" studsen.

Max. tilladeligt statisk tryk
100 bar

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = 0° C
	$T_{(max)}$ = +80° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C

Aflæsning af differenstryk
Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 3,0.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
"bar-skala": Sorte tal på hvid baggrund.
"psi-skala": Røde tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
¼" tilslutning i AISI 316 på hver side af manometerhuset.

Glas
Instrumentglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Kemi differenstryk manometer til VVS og Industri

Rustfrit hus og medieberørte dele i syrefast stål
Kl. 3,0



Kemi differenstryk manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0009301	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-0,25 bar
	0009302	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-0,4 bar
	0009303	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-0,6 bar
	0009304	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-1 bar
	0009305	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-1,6 bar
	0009306	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-2,5 bar
	0009307	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-4 bar
	0009308	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-6 bar
	0009309	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-10 bar
	0009311	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-0,25 bar
	0009312	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-0,4 bar
	0009313	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-0,6 bar
	0009314	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-1 bar
	0009315	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-1,6 bar
	0009316	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-2,5 bar
	0009317	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-4 bar
	0009318	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-6 bar
	0009319	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-10 bar

Kemi differenstryk manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Tekst
	0009300	2	Montageplade for vægmontage

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023