

Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Måleområde er for illustration



Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Tilslutning og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se side 2.91.01

Kemi termometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400516	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	5400517	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	5400518	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

April 2024



Kemi termometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400501	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	5400502	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	5400503	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	5400506	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	5400507	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	5400508	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	5400511	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	5400512	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	5400513	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C

Kemi termometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400536	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	5400537	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	5400538	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	5400539	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	5400521	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	5400522	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	5400523	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	5400524	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	5400526	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	5400527	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	5400528	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	5400529	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	5400531	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	5400532	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	5400533	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	5400534	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi termometer til VVS og Industri
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 2 / IP54



Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400571	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	5400572	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	5400573	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	5400574	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	5400541	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	5400542	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	5400543	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	5400544	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	5400546	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	5400547	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	5400548	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	5400549	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	5400551	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	5400552	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	5400553	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	5400554	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm
	0000047	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 400 mm
	0000048	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 500 mm

For messing dykrør - se samlet oversigt på side 2.91.01

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15