# Messing og syrefaste dykrør til Industri
## "Form 5", "Form 6" og "Form 4" jf. DIN 43772



**2.92.01**

## Velegnet til industri.



**Fig. A**



**Fig. B**



**Fig. C**

### Standardudførelse:

| Type: | Materiale: | $P_{max}$: | $T_{max}$: |
|---|---|---|---|
| Form 5 | Messing | 25 bar | 160 °C |
| Form 5 | Syrefast | 40 bar | 400 °C |
| Form 6 | Sort stål | 160 bar | 300 °C |
| Form 6 | Syrefast | 150 bar | 400 °C |
| Form 4 | Sort stål | 160 bar | 300 °C |
| Form 4 | Syrefast | 150 bar | 400 °C |

**Størrelse:** **Ø10,5** mm indvendig / Ø14 mm udvendig.

**NB:** Kan også leveres med **Ø9,5** mm indvendig / Ø13 mm udvendig.

| VVS nr. | Vores nr. | Tekst | Tilslutning |
|---|---|---|---|
| | | Messing dykrør "Form 5" - Fig. A | ½" x ½" x 82 mm |
| | | Messing dykrør "Form 5" - Fig. A | ½" x ½" x 142 mm |
| | | Messing dykrør "Form 5" - Fig. A | ½" x ½" x 182 mm |
| | 0000141 | Syrefast dykrør "Form 5" - Fig. A | ½" x ½" x 82 mm |
| | 0000142 | Syrefast dykrør "Form 5" - Fig. A | ½" x ½" x 142 mm |
| | 0000143 | Syrefast dykrør "Form 5" - Fig. A | ½" x ½" x 182 mm |
| | | | |
| | | Sort stål dykrør "Form 6" - Fig. B | ½" x ½" x 82 mm |
| | | Sort stål dykrør "Form 6" - Fig. B | ½" x ½" x 142 mm |
| | | Sort stål dykrør "Form 6" - Fig. B | ½" x ½" x 182 mm |
| | | Syrefast dykrør "Form 6" - Fig. B | ½" x ½" x 82 mm |
| | | Syrefast dykrør "Form 6" - Fig. B | ½" x ½" x 142 mm |
| | | Syrefast dykrør "Form 6" - Fig. B | ½" x ½" x 182 mm |
| | | | |
| | | Sort stål dykrør "Form 4" - Fig. C | Svejs, L=82 mm |
| | | Sort stål dykrør "Form 4" - Fig. C | Svejs, L=142 mm |
| | | Sort stål dykrør "Form 4" - Fig. C | Svejs, L=182 mm |
| | | Syrefast dykrør "Form 4" - Fig. C | Svejs, L=82 mm |
| | | Syrefast dykrør "Form 4" - Fig. C | Svejs, L=142 mm |
| | | Syrefast dykrør "Form 4" - Fig. C | Svejs, L=182 mm |

April 2023

**Andre størrelser kan leveres efter ønske, venligst kontakt os.**

**Erik Færgemann A/S** | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15