



Speciel velegnet til VVS-branchen.



Standardudførelse:

Hus

Sortlakeret stål med drejelig instrumentring af aluminium.

Instrumentskive

Sorte tal på hvid baggrund.

Viser

Sorte visere.

Frontglas

Polykarbonat med rød markering.

Tryk måledelen

Rørfjeder.

Temperatur måledelen

Viklet bimetal.

Tilslutning

Kobberlegering med dykrør - enten med fast eller løs nippel, der er vandret centreret.

Målenøjagtighed

Kl. 2,5.

BEMÆRK

Med selvlukkende overgangsnippel.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481073-004	481073-004	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-6 mVS / 20-120° C
481073-014	481073-014	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-10 mVS / 20-120° C
481073-024	481073-024	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-16 mVS / 20-120° C
481073-044	481073-044	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-40 mVS / 20-120° C
481213-044	481213-044	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-4 bar / 20-120° C
481213-046	481213-046	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-6 bar / 20-120° C

Andre varianter kan leveres.